

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG	IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N310	3,4	SP RP	Roll	38,00	264	Softe Top Load	1	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N310	3,4	SP RP	Roll	38,00	236	Cowboy Action (Nur für Gong)	2	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N310	3,4	SP RP	Roll	38,00	318	Cowboy Action (Nur für Gong)	3	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N310	3,4	SP RP	Roll	38,00	268	Softe Top Load	4	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N320	4,4	SP RP	Roll	38,00	282	Softe Top Load	1	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N320	4,4	SP RP	Roll	38,00	261	Cowboy Action (Nur für Gong)	2	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N320	4,4	SP RP	Roll	38,00	335	Cowboy Action (Nur für Gong)	3	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Vihtavuori N320	4,4	SP RP	Roll	38,00	288	Top Load	4	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Clays	2,8	SP RP	Roll	38,00	230	Cowboy Action (Nur für Gong)	2	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Clays	2,8	SP RP	Roll	38,00	291	Cowboy Action (Nur für Gong)	3	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Tite Group	3,6	SP RP	Roll	38,00	281	Top Load	1	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Tite Group	3,6	SP RP	Roll	38,00	264	Cowboy Action	2	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Tite Group	3,6	SP RP	Roll	38,00	335	Cowboy Acton	3	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Tite Group	3,6	SP RP	Roll	38,00	288	Top Load	4	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Universal	5,4	SP RP	Roll	38,00	318	Top Load	1	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Universal	5,4	SP RP	Roll	38,00	301	Cowboy Action für Platte+ Mip	2	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Universal	5,4	SP RP	Roll	38,00	399	Cowboy Action für Platte+ Mip	3	WMLU#22
125 grs	TC HB Eco Lube	Hodgdon Universal	5,4	SP RP	Roll	38,00	325	Top Load	4	WMLU#22

**Patronen-Daten:** Geschoßdiamater=.357“, max.Hülsenlänge =29,10 mm, max. Patronenlänge = 39,37 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.500bar Hülse = WM Bullets

**Abkürzungen:** **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base( angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point ( Flach Kopf)

**SP**=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

**Silvermoly** = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupferetes Bleigeschoss)

**Waffen Nr.1**= S & W 686 6“ **Nr.2** US Firearms SAA 4 ¾ **Nr.3** Uberti Border Model 1873 20” **Nr.4** Taurus 686 6”



Geschosslänge = 14,55mm Konus innen = 0,8mm Außen = 5,5mm Länge = 4,2mm. **38 Spezial Revolver & Büchse**

Geschoss = .357 TC HB 125grs. Pack zu 300 = WMLU#22 ; Pack zu 2.500 = WMLU#0023