

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIM P	OAL MM	V ³ IN M/S	BEMERKUNG	BESTELL. NR.
200 grs.	SWC Eco Lube	N310 4,2	S&B LP	Taper	31,80	249	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N310 4,4	S&B LP	Taper	31,80	259	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N320 4,8	S&B LP	Taper	31,80	245	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N320 5,2	S&B LP	Taper	31,80	258	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon HP38 5,6	S&B LP	Taper	31,80	267	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Universal 5,6	S&B LP	Taper	31,80	264	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Clays 4,2	S&B LP	Taper	31,80	258	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 4,7	S&B LP	Taper	31,80	244	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 4,7	S&B LP	Taper	31,80	214	S&W 625 5"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 5,0	S&B LP	Taper	31,80	265	Top Load Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 5,0	S&B LP	Taper	31,80	255	Top Load Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 5,0	S&B LP	Taper	31,80	235	Top Load S&W 625 5"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P805 4,2	S&B LP	Taper	31,80	248	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P805 4,4	S&B LP	Taper	31,80	255	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Vectan BA 10 4,1	S&B LP	Taper	31,80	256	Heckler & Koch 6"	WMLU#83

Patronen-Daten: Geschoßdiameter = .451", max. Hülsenlänge = 22,81 mm, max. Patronenlänge = 32,4 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.400 bar
Hülse = WM Bullets

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)
SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung
Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)



Geschosslänge = 15,54 mm

.45 ACP

Geschoss = .451 SWC 200grs. Pack zu 250 = WMLU#83 ; Pack zu 2.000 = WMLU#84

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIM P	OAL MM	V ³ IN M/S	BEMERKUNG	BESTELL. NR.	
200 grs.	SWC Eco Lube	N310	4,2	S&B LP	Taper	31,80	249	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N310	4,4	S&B LP	Taper	31,80	259	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N320	4,8	S&B LP	Taper	31,80	245	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	N320	5,2	S&B LP	Taper	31,80	258	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon HP38	5,6	S&B LP	Taper	31,80	267	Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Universal	5,6	S&B LP	Taper	31,80	264	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Clays	4,2	S&B LP	Taper	31,80	258	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group	4,7	S&B LP	Taper	31,80	244	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group	4,7	S&B LP	Taper	31,80	214	S&W 625 5"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group	5,0	S&B LP	Taper	31,80	265	Top Load Peters Stahl 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group	5,0	S&B LP	Taper	31,80	255	Top Load Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Hodgdon Tite Group	5,0	S&B LP	Taper	31,80	235	Top Load S&W 625 5"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P805	4,2	S&B LP	Taper	31,80	248	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Rottweil P805	4,4	S&B LP	Taper	31,80	255	Heckler & Koch 6"	WMLU#83
200 grs.	SWC Eco Lube	Vectan BA 10	4,1	S&B LP	Taper	31,80	256	Heckler & Koch 6"	WMLU#83

Patronen-Daten: Geschoßdiameter = .451", max. Hülsenlänge = 22,81 mm, max. Patronenlänge = 32,4 mm, max. zulässiger Gasdruck = 1.400 bar
Hülse = WM Bullets

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)
SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung
Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)



Geschosslänge = 15,54 mm

.45 ACP

Geschoss = .451 SWC 200grs. Pack zu 250 = WMLU#83 ; Pack zu 2.000 = WMLU#84

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.