

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
158 grs.	TC Eco Lube	Vihtavuori N310 4,4	SP RP	Friction	39,90	270	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Vihtavuori N320 4,6	SP RP	Friction	39,90	275	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Rottweil P805 4.0	SP RP	Friction	39,90	246	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Rottweil P804 6.0	SP RP	Friction	39,90	298	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Hodgdon HP38 4,0	SP RP	Friction	39,90	244	Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Hodgdon Tite Group 4,4	SP RP	Friction	39,90	261	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Alliant RED DOT 4,0	SP RP	Friction	39,90	268	Softe Top Load	1	WMLI#37
158 grs.	TC Eco Lube	Alliant Green DOT 5,0	SP RP	Friction	39,90	288	Softe Top Load	1	WMLI#37

Patronen-Daten: Geschoßdiameter=.357“, max.Hülsenlänge =32,60 mm, max. Patronenlänge = 40,40 mm, max. zulässiger Gasdruck = 3.000bar Hülse = WM Bullets
Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)
SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung
Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)
Waffen Nr.1= S & W 686 6“



Geschosslänge = 16,78mm

**.357 Magnum
 Revolver**

Geschoss = .357 TC 158grs. Pack zu 300 = WMLU#37 ; Pack zu 2.500 = WMLU#38