

Alle Rechte bei WM Bullets © 1987

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant UNIQUE 9,0	LR RP	Roll	62,80	428	Reduzierte Scheibenladung	1	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant UNIQUE 9,0	LR RP	Roll	62,80	440	Reduzierte Scheibenladung	2	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant POWER PISTOL 9,0	LR RP	Roll	62,80	419	Reduzierte Scheibenladung	4	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant POWER PISTOL 9,0	LR RP	Roll	62,80	435	Reduzierte Scheibenladung	2	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant HERCO 9,4	LR RP	Roll	62,80	427	Reduzierte Scheibenladung	1	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Alliant HERCO 9,4	LR RP	Roll	62,80	443	Reduzierte Scheibenladung	2	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Universal 8,6	LR RP	Roll	62,80	409	Reduzierte Scheibenladung	1	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Hodgdon Universal 8,6	LR RP	Roll	62,80	425	Reduzierte Scheibenladung	2	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N105 10,5	LR RP	Roll	62,80	430	Reduzierte Scheibenladung	1	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly	Vihtavuori N105 10,5	LR RP	Roll	62,80	444	Reduzierte Scheibenladung	2	WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly								WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly								WMEX#0005
170 grs.	FP Silvermoly								WMEX#0005

Patronen-Daten: Geschoßdiameter=.308", max.Hülsenlänge =51,79 mm, max. Patronenlänge = 64,77 mm, max. zulässiger Gasdruck = 2.800bar Hülse = RP

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschosboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)

SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupferetes Bleigeschoss

Waffen Nr.1 = Marlin 24" **Waffen Nr.2** = Winchester 94 20"



Geschosslänge = 23,40 mm

.30/30 Winchester Büchse

Geschoss = .308 FP 170grs. Pack zu 200 = WMEX#0005 ; Pack zu 500 = WMEX#0006