

Alle Rechte bei WM Bullets © 1997

Zwei Schüsse in das gleiche Loch sind oft Glück, viele Schüsse in ein Loch sind oft mit **WM-Bullets** geladen.

GEWICHT	GESCHOßTYP+ BESCHICHTUNG	TREIB LADUNG IN GRS.	ZÜN DER	CRIMP	OAL MM	V³ IN M/S	BEMERKUNG	WAFFE NR.	BESTELL. NR.	
300 grs.	SWC Silvermoly	Acc.Arms No.2	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	276	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Acc.Arms No.2	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	260	Mip. und Softe Top Load	2	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Acc.Arms No.2	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	288	Mip. und Softe Top Load	3	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Acc.Arms No.2	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	281	Mip. und Softe Top Load	4	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	270	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	255	Mip. und Softe Top Load	2	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	285	Mip. und Softe Top Load	3	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Rottweil P804	7,5	LPM CCI	Friction	41,50	281	Mip. und Softe Top Load	4	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	8,0	LPM CCI	Friction	41,50	279	Mip. und Top Load	1	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	8,0	LPM CCI	Friction	41,50	265	Mip. und Top Load	2	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	8,0	LPM CCI	Friction	41,50	291	Mip. und Top Load	3	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N340	8,0	LPM CCI	Friction	41,50	284	Mip. und Top Load	4	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	7,0	LPM CCI	Friction	41,50	249	Mip. und Softe Top Load	1	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	7,0	LPM CCI	Friction	41,50	234	Knapper Mip.	2	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	7,0	LPM CCI	Friction	41,50	259	Mip. und Softe Top Load	3	WMEX#4026
300 grs.	SWC Silvermoly	Vihtavuori N330	7,0	LPM CCI	Friction	41,50	253	Mip. und Softe Top Load	4	WMEX#4026

Patronen-Daten: Geschoßdiameter=.429“, max. Hülsenlänge =32,30 mm, max. Patronenlänge= 40,89 mm, max. zulässiger Gasdruck= 2.800bar Hülse = WM Bullets

Abkürzungen: **SWC**= Semi Wad Cutter (Scharfrand) ; **BB**= Bevel Base(angeschrägter Geschossboden) ; **FP**= Flat Point (Flach Kopf)

SP=Spire Point (Spitz Kopfform) **ECO Lube** = Raucharme Hartwachs - Beschichtung

Silvermoly = Moybdänsulfatige Gleitbeschichtung ; **TMC**= Total Metal Coppered (Verkupfertes Bleigeschoss)

Waffen Nr.1= S & W 629 6,5“ ; **Nr.2**= Ruger Vaquero 5 1/2“ ; **Nr.3**= Casull 7,5“ ; **Nr.4** Taurus Raging Bull 6“



Geschosslänge = 21,80mm

.44 Magnum